POTMIX ASPHALT REACTIVE

- **MEGET HURTIGTHÆRDENDE 5 kN @ 1h**
- **HÆRDER I KONTAKT MED VAND**
- **ØKO-VENLIGT OPLØSNINGSMIDDELFRIT PRODUKT**

**Potmix® Asphalt Reactive** er en højkvalitativ asfalt til de sværeste asfaltskader F.eks. rundkørsler eller af- og tilkørsler til motorveje. Asfaltmassen hærder i kontakt med fugt og vandes inden komprimering – anvend ca. 2 l. vand pr. 20 kg. asfalt. Trafik kan med fordel tillades umiddelbart efter udlægningen. Asphalt Reactive fungerer lige godt sommer som vinter. Produktet er helt opløsningsmiddelfrit og specielt udviklet til det nordiske klima.

**Brugsanvisning**: den aktuelle overflade forberedes ved rengøring/fejning og kan i tilfælde fyldes med grus/sand som bærelager, som komprimeres. En dybde på 2-4 cm efterlades til asfalten. På svært-hæftende overflader anbefales Potmix® Asphalt Primer for yderligere vedhæftning. Asfaltmassen udlægges, vandes og komprimeres med stødvise tryk fra F.eks. stamper.Hvis man ikke har et komprimeringsværktøj kan trafik med fordel tillades for komprimering.

| Artikel nr. | Produktnavn | Enhed | antal/palle |
|---|---|---|---|
| 11040 | Asphalt Reactive 20 kg | spand | 44 |
| 11042 | Asphalt Reactive 20 kg | sæk | 40 |
| 11044 | Asphalt Reactive 14 kg | sæk | 60 |
| 11046 | Asphalt Reactive 10 kg | spand | 60 |

PRODUCENT: POTMIX DENMARK APS • TEL. 70 26 12 22 • INFO@POTMIX.DK • WWW.POTMIX.DK