



Potmix® Asphalt Crack Filler er ideel til at reparere sprækker fra asfalt- og betonskader på op til 2 cm bredde. Produktet er kendetegnet ved god permanent elasticitet og permanent plasticitet med fremragende modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer, aldring og forvitring. Det hæfter godt på asfalt og andre faste byggematerialer og har en lav klæbrighed. Hærdetiden ved 25°C til fuld hærdning er ca. en time, men området kan sandes for at tillade trafik inden for 15 minutter.

Temperaturen på asfaltoverfladen bør være over 5°C, eller overfladen skal være forvarmet og tør. Produktet bruges optimalt mellem 5°C og 30°C og kun i tørt vejr. Inden brug skal produktet være >15°C for optimal blandning af komponenterne. Sprækken, som skal repareres, skal være ren, tør og fri for løst materiale.

Rækkeevne: 1 patron ca. 3-4 m. **Rengøring:** Brug Potmix® Asphalt Cleaner eller vegetabilsk olie.

Opbevaring: Opbevares indendørs på et tørt sted og beskyttet mod kulden.

Fareangivelse: Produktet indeholder ikke opløsningsmidler eller farlige materialer. Læs sikkerhedsdatabladet før brug.



Varenr.	Produktnavn	Enhed
12302	Asphalt Crack Filler 280 ml	patron
12304	Asphalt Crack Filler 280 ml—20-pack	st