



Potmix® Asphalt Crack Filler er ideell til sprekkreparasjon av opp til to cm brede asfalt- og betongskader. Produktet kjennetegnes av god permanent elastisitet og permanent plastisitet, med utmerket motstandskraft mot ekstreme temperaturer, aldring og forvitring. Det har meget god vedhefting mot asfalt og andre faste byggematerialer og har langvarig klebrighet. Herdetiden ved 25°C til fullstendig hardhet er ca. en time, men kan tildekkes/ bestrøs for å tillate trafikk innen 15 minutter.

Temperaturen på asfaltflaten bør være over 5°C. Ved lavere temperatur bør underlaget forvarmes og være tørt. Produktet brukes optimalt mellom 5 og 30°C og kun i tørt vær. Før bruk må produktets temperatur være >15°C for optimal blanding av komponentene. Sprekken som skal repareres skal være ren, tørr og fri for løst materiale.

Forbruk: patron 3-4 m. **Rengjøring:** Potmix® Asphalt Cleaner eller vegetabilsk olje. **Oppbevaring:** Innendørs og tørt, beskyttet mot kulde. **Faremerking:** Produktet er fritt for løsemidler og er et ikke-farlig materiale.



Artikkel nr.	Produktnavn	Enhet
12302	Asphalt Crack Filler 280 ml	patron
12304	Asphalt Crack Filler 280 ml—20-pack	st