



- **FOR HURTIGE OG PERMANENTE ASFALTREPARATIONER**
  - **PATENTERET GRANULATLØSNING FOR ENKEL OPVARMNING OG UDFØRELSE**
  - **OPVARMES DER MED HÅNDBRÆNDER ELLER BITUMENKOGER**

**Potmix® Asphalt Mastic** anvendes til at udføre holdbare og tætte reparationer af belægningsskader og asfaltering af mindre overflader. Denne asfalt er patenteret i granulatform og produceret ifølge EU normen EN13108-6 for støbeasfalter. Denne giver meget hårde og slidstærke lægninger på minimal tid (trafik allerede efter 15-30 min.) og kan opvarmes i enten bitumenkoger eller med en håndbrænder.



**Brugsanvisning:** lægningsoverfladen forberedes ved rengøring. Ved dybere skader end 2½ cm bør produktet lægges i komprimerede lag. Med **bitumenkoger:** hæld det opvarmede materiale ud på lægningsoverfladen og udjævn. Strø Potmix® Gravel på for friktion og stamp overfladen nænsomt. Med **håndbrænder:** varm lægningsoverfladen med håndbrænderen således at den gamle asfalt begynder at blive blød. Hæld materialet ud og varm den med brænderen. Strø Potmix® Gravel på for friktion og stamp overfladen til.



Artikel nr.	Produkt navn	Enhed	Antal/palle
<b>13015</b>	<b>Asphalt Mastic 15 kg</b>	<b>spand</b>	<b>40</b>