



- FOR STEINHARDE, TETTE OG PERMANENTE REPARASJONER
- PATENTERT GRANULAT-LØSNING FOR ENKEL OPPVARMING OG PÅFØRING
- VARMES OPP MED HÅNDBRENNER ELLER BITUMENKOKER

Potmix® Asphalt Mastic brukes til holdbare og tette reparasjoner av belegningsskader og asfaltering av mindre flater. Denne asfalten i patentert granulatform er produsert ifølge EU-normen 13108-6 for støpeasfalt. Den gir en meget hard og slitesterk reparasjon på minimal tid (trafikkering innen 15-30 minutter) og oppvarmes med en håndbrenner eller i bitumenkoker.

Bruksanvisning: reparasjonsflaten klargjøres ved å feie overflaten. Ved dypere skader enn 2,5 cm, bør produktet legges lagvis. **Reparasjon med bitumenkoker:** hell ut det oppvarmede materialet på reparasjonsflaten og jevn ut. Strø på Potmix® Gravel for friksjon og stampe flaten forsiktig. **Med håndbrenner:** varm opp reparasjonsflaten med håndbrenneren slik at den gamle asfalten begynner å mykne. Hell ut materialet og varm det opp med brenneren. Strø på Potmix® Gravel for friksjon og stampe flaten.

Artikkel nr.	Produktnavn	Enhet	Antall/pall
14116	Asphalt Mastic 15 kg	spand	36