



- FÖR STENHÅRDA, TÄTA OCH PERMANENTA LAGNINGAR
- PATENTERAD GRANULAT-LÖSNING FÖR ENKEL UPPVÄRMNING OCH APPLICERING
- UPPVÄRMS MED HANDBRÄNNARE ELLER BITUMENKOKARE

Potmix® Asphalt Mastic används till hållbara och täta reparationer av beläggningsskador och asfaltering av mindre ytor. Denna asfalt i patenterad granulat-form är tillverkad enligt EU normen 13108-6 för gjutasfalter. Den ger mycket hårda och slitstarka lagningar på minimal tid (trafikpåsläpp inom 15-30 minuter) och uppvärms med en handbrännare eller i bitumenkokare.

Bruksanvisning: lagningsytan förbereds genom sopning av ytan. Vid djupare skador än 2,5 cm, bör produkten läggas i lager. Lagning med **bitumenkokare:** håll ut det uppvärmda materialet i lagningsytan och jämna till. Strö på Potmix® Gravel för friktion och stampa ytan varsamt. Med **handbrännare:** värm lagningsytan med handbrännaren så att den gamla asfalten börjar mjukna. Håll ut materialet och värm upp det med brännaren. Strö på Potmix® Gravel för friktion och stampa ytan.

Artikel nr.	Produktnamn	Enhet	Antal/pall
14116	Asphalt Mastic 15 kg	hink	36