ASFALTMATERIAL

ASPHALT PATCHER

Potmix® Asphalt Patcher är högkvalitativ två-komponentsmassa lik asfalt mastix. Den är speciellt tillämpningsbar vid tunnare lagningar där hög belastning kan uppkomma. Härdningen påbörjar när de två komponenterna blandas och lagningen är klar för trafik efter max 45-60 minuter. Rekommenderad djup för Asphalt Patcher lagningar är upp till två cm; vid djupare lagningar än så kan produkten byggas på lagervis. Produkten har en viss friktion, medan varianten ”smooth” har en slätare yta.

- STENHÅRD ASFALTMASSA FÖR TUNNA LAGNINGAR
- SNABB HÄRDNINGSTID TILL MAX BELASTNING
- LÖSNINGSMEDELSFRI

Användningsinstruktioner: Använd skyddsglasögon och handskar. Häll komponent B (vätska) i komponent A (sand) påsen och massera massan i påsen i två minuter. Vid behov kan upp till två dl vatten blandas i för en mer flytande produkt. Härdningen börjar direkt vid blandning och massan är applicerbar i ca 10-15 minuter. När massan blandats, häll ut den på lagningsytan och utjämna. (lagningen har en mörk-grön färg i ca 30 minuter innan den härdat; därefter är den svart).

Artikelnummer	Typ	Storlek	Antal / pall
12420	smooth	6 * 4,8 kg	40
12505	gritty	6 * 4,8 kg	40

POTMIX PRODUCTS AB
BOX 14003 • 630 14 • ESKILSTUNA
INFO@POTMIX.SE • 010-101 80 33 • WWW.POTMIX.SE