

ASPHALT MASTIC

Potmix® Asphalt Mastic brukes til holdbare og tette reparasjoner av belegningsskader og asfaltering av mindre flater. Denne asfalten i patentert granulat-form er produsert ifølge EU-normen 13108-6 for støpeasfalt. Den gir en meget hard og slitesterk reparasjon på minimal tid (trafikkering innen 15-30 minutter) og oppvarmes med en håndbrenner eller i bitumenkoker.



- FOR STEINHARDE, TETTE OG PERMANENTE REPARASJONER
- PATENTERT GRANULAT-LØSNING FOR ENKEL OPPVARMING OG PÅFØRING
- VARMES OPP MED HÅNDBRENNER ELLER BITUMENKOKER

Bruksanvisning: reparasjonsflaten klargjøres ved å feie overflaten. Ved dypere skader enn 2,5 cm, bør produktet legges lagvis. Reparasjon med **bitumenkoker**: hell ut det oppvarmede materialet på reparasjonsflaten og jevn ut. Strø på Potmix® Gravel for friksjon og stampe flaten forsiktig. Med **håndbrenner**: varm opp reparasjonsflaten med håndbrenneren slik at den gamle asfalten begynner å mykne. Hell ut materialet og varm det opp med brenneren. Strø på Potmix® Gravel for friksjon og stampe flaten.

Artikkel nr	Størrelse	Enhet	Antall / pall
11416	15 kg	spann	30

