

ASPHALT MASTIC

Potmix® Asphalt Mastic används till hållbara och täta reparationer av beläggningsskador och asfaltering av mindre ytor. Denna asfalt i patenterad granulat-form är tillverkad enligt EU normen 13108-6 för gjutasfalter. Den ger mycket hårda och slitstarka lagningar på minimal tid (trafikpåsläpp inom 15-30 minuter) och uppvärms enkelt med en handbrännare eller bitumenkokare.



- FÖR STENHÅRDA, TÄTA OCH PERMANENTA LAGNINGAR
- PATENTERAD GRANULAT-LÖSNING FÖR ENKEL UPPVÄRMNING OCH APPLICERING
- UPPVÄRMS MED HANDBRÄNNARE ELLER BITUMENKOKARE

Bruksanvisning: lagningsytan förbereds genom sopning av ytan. Vid djupare skador än 2,5 cm, bör produkten läggas i lager. Lagning med **bitumenkokare**: häll ut det uppvärmda materialet i lagningsytan och jämna till. Strö på Potmix® Gravel för friktion och stampa ytan varsamt. Med **handbrännare**: värm lagningsytan med handbrännaren så att den gamla asfalten börjar mjukna. Häll ut materialet och värm upp det med brännaren. Strö på Potmix® Gravel för friktion och stampa ytan jämn.

Artikelnummer	Storlek	Enhet	Antal / pall
11416	15 kg	hink	30

