

# ASPHALT REACTIVE

Potmix® Asphalt Reactive er en højkvalitativ asfalt til de sværeste asfalskader F.eks. rundkørsler eller af- og tilkørsler til motorveje. Asfaltmassen hærder i kontakt med fugt og vandes inden komprimering – anvend ca. 2 l. vand pr. 20 kg. asfalt. Trafik kan med fordel tillades umiddelbart efter udlægningen. Asphalt Reactive fungerer lige godt sommer som vinter. Produktet er helt opløsningsmiddelfrit og specielt udviklet til det nordiske klima.



- MEGET HURTIGTHÆRDENDE 5 KN @ 1H
- HÆRDER I KONTAKT MED VAND
- MILJØVENLIGT PRODUKT UDEN OPLØSNINGSMIDLER

Brugsanvisning: den aktuelle overflade forberedes ved rengøring/fejning og kan i tilfælde fyldes med grus/sand som bærelager, som komprimeres. En dybde på 2-4 cm efterlades til asfalten. På svært-hæftende overflader anbefales Potmix® Asphalt Primer for yderligere vedhæftning. Asfaltmassen udlægges, vandes og komprimeres med stødvise tryk fra F.eks. stamper. Hvis man ikke har et komprimeringsværktøj kan trafik med fordel tillades for komprimering.

Artikel nummer	Størrelse	Enhed	Antal / palle
11040	20 kg	spand	44
11042	20 kg	sæk	40
11044	14 kg	sæk	60
11046	10 kg	spand	60

