

ASPHALT BIO 50

Potmix® Asphalt Bio 50 er en klimavenligere asfalt af høj kvalitet til udbedring af asfaltskader. Dens bindemiddel er en unik blanding af bitumen og bio-olie. Asfaltmassen størkner under tryk og i kontakt med vand. For at fremskynde hærningen kan den vandes inden komprimering — brug ca. 2 l vand pr. 20 kg asfalt. Adgang til trafik kan med fordel ske umiddelbart efter reparation. Asphalt Bio 50 fungerer lige godt både sommer og vinter, og er fuldstændig VOC/ opløsningsmiddelfri. Opbevares tørt.



- INDEHOLDER MINDRE END HALVDELEN BITUMEN AF ALMINDELIG ASFALT
- HURTIG HÆRDNING TIL 5 KN PÅ 48 h
- HARDENER UNDER TRYK OG I KONTAKT MED VAND

Brugsanvisning: Reparationsfladen klargøres ved rengøring og fyldes med et bærelag af grus, der komprimeres. Der efterlades en dybde på ca 1-4 cm til asfalten. På overflader, der hæfter dårligt, kan man anvende Potmix® Asphalt Primer for yderligere vedhæftning. Asfaltmassen lægges på og vandes. Derefter komprimeres asfalten med et passende værktøj – f.eks. håndstamper eller pladevibrator. Hvis man ikke har adgang til et komprimeringsværktøj, kan man frigive trafikken for at udføre komprimeringen.

Artikel nummer	Størrelse	Enhed	Antal / palle
11051	7 kg	spand	90
11055	20 kg	sæk	40
11057	20 kg	spand	33
11059	1250 kg	storsæk	1

