

ASPHALT BIO 50

Potmix® Asphalt Bio 50 er en klimavennligere asfalt av høy kvalitet for utbedring av asfaltskader. Dens bindemiddel er en unik blanding av bitumen og bio-olje. Asfalten størkner under tryk og i kontakt med vann. Å øke farten den kan vannes før herding komprimering — bruk ca 2 l vann per 20 kg asfalt. Trafikkslipp kan med fordel skje umiddelbart etter reparasjon. Asphalt Bio 50 fungerer like god sommer som vinter, og er helt fri for VOC/løsningsmidler. Oppbevares tørt.



- PERMANENT REPARATIONSASFALT
- INDEHOLDER MINDRE ENN HALVPARTEN SÅ MYE BITUMEN SOM ALMINDELIG REPARATIONSASFALT
- ASFALTEN HÆRDER UNDER TRYK OG I KONTAKT MED FUKTIGHET

Brugsanvisning: Reparationsoverfladen klargøres ved rengjøring og fylles med et bærelag av grus, som komprimeres. Det etterlates en dybde på ca 1-4 cm til asfalten. På overflader, som hæfter dårligt, kan man anvende Potmix® Asphalt Primer for yderligere vedheft. Asfaltmassen lægges på og vannes med ca 2 l / 20 kg asfalt. Derefter komprimeres asfalten med et passende verktøy – f.eks. håndstamper eller pladevibrator. Hvis du ikke har adgang til et komprimeringsværktøj, kan man frigj trafikken for å utføre komprimeringen.

Artikkel nr	Størrelse	Enhet	Antall / pall
11051	7 kg	spann	90
11055	20 kg	sæk	40
11057	20 kg	spann	33
11059	1250 kg	sæk	1

