

ASPHALT MASTIC ULTRA THIN

Potmix® Asphalt Mastic Ultra Thin är en polymer modifierad gutasfaltmastix speciellt lämpad för lagning av mycket tunna ytor där hög belastning och utnötning förekommer. Produkten har god brottgräns ($> 1.1 \text{ N/mm}^2$), vidhäftningsförmåga och kräver ingen grusning efteråt (friktionsvärde SRT 63). Dess användningsområden är bland annat krackelerade ytor och spricklagning. Kornstorleken är bara 0-2 mm och asfalten läggs ut tunt med en skridlåda.



- FÖR TUNNA, BÄRAKTIGA, OCH TÄTA LAGNINGAR
- MYCKET GODA VIDHÄFTNING- OCH FRIKTIONSEGENSKAPER
- LEVERERAS I GRANULAT-FORM FÖR SNABB SMÄLTNING

Bruksanvisning: rengör med en borste lagningsytan från damm, olja och fett. Ytan måste vara torr. Ju renare och torrare yta desto bättre vidhäftning får asfalten. Ingen primer behövs då Mastic Ultra Thin har utomordentliga vidhäftningsegenskaper. Produkten måste värmas upp till 220°C och blandas grundligt till en homogen massa. Överhettning av massan orsakar skador på polymererna och måste undvikas. Det går bra att lägga ut massan kallare ($>160^{\circ}$) vid t.ex. lutningar etc, men massan bör först ha uppvärmts och blandats varmare. Vid utläggning med skridlåda så behöver ytan inte efter behandlas med grusning utan dess struktur skapar friktionsytan.

Artikelnummer	Storlek	Enhet	Antal / pall
14202	20 kg	säck	50

