

ASPHALT REACTIVE

Potmix® Asphalt Reactive er markedets mest holdbare og mest slitesterke kaldasfalt. Produktet er den eneste kaldasfalten som har samme kvalitative egenskaper som varmasfalt. Asfalten herder i kontakt med vann og inneholder ingen miljøfarlige ingredienser eller løsemidler. Åpning for trafikk kan skje rett etter legging, og Asphalt Reactive fungerer like godt sommer som vinter.



- VELDIG RASK HERDING - 5 kN @ 1h
- STIVNER I KONTAKT MED VANN
- MILJØVENNLIG PRODUKT UTEN LØSEMIDLER

Bruksanvisning: Reparasjonsflaten klargjøres med rengjøring og fylles med et bærelag av grus/sand som komprimeres. En dybde på ca 2-4 cm etterlates for asfalten — ved legging av dypere lag bør asfalten komprimeres i flere omganger. På flater med vanskelig feste anbefales Potmix® Asphalt Primer for ytterligere vedhefting. Asfaltmassen legges på, vannes med ca 2 l / 20 kg asfalt og komprimeres deretter med støtvist komprimering. Hvis du ikke har komprimeringsverktøy, kan du med fordel slippe på trafikk for komprimering.

Artikkel nr.	Størrelse	Enhet	Antall / pall
11040	20 kg	spann	33
11042	20 kg	sæk	40
11044	14 kg	sæk	60
11046	10 kg	spann	60

