

ASPHALT BIO 50

Potmix® Asphalt Bio 50 on ilmastoystävällinen ja korkealaatuinen asfaltti asfalttivaurioiden korjaamiseen. Sen sideaine on ainutlaatuinen sekoitus bitumia ja bioöljyä. Asfalttimassa kovenee paineen alaisena ja joutuessaan kosketuksiin kosteuden kanssa. Kovettumisen nopeuttamiseksi se voidaan kastella ennen tiivistämistä - käyttö 2 l vettä 20 kg asfalttia kohden. Liikenne voidaan sallia heti levittämisen jälkeen ja Asphalt Bio 50 toimii yhtä hyvin kesällä kuin talvella. Massa ei sisällä VOC/ liuottimia.



- NOPEASTI KOVETTUVA - 5 kN 48 h
- SISÄLTÄÄ ALLE PUOLET BITUMISTA KUIN TAVALLINEN ASFALTTI
- KOVETTUU PAINEEN ALLA JA KOSKETUKSESSA VEDEN KANSSA

Käyttöohjeet: valmistele paikkausalue puhdistamalla ja täyttämällä se kantavalla kerroksella soraa tai hiekkaa, joka painetaan tiiviiksi. Asfaltille jätetään noin 1–4 cm syvyinen alue. Vaikeasti tarttuville pinnoille suositellaan Potmix® Asphalt Primer-tuotetta parantamaan tarttuvuutta. Asfalttimassa levitetään, kostutetaan ja tiivistetään sen jälkeen täryttimellä. Jos tiivistystyökaluja ei ole käytettävissä, ajoneuvot voidaan päästää alueelle, jolloin massa tiivistyy. Varastointi kuivassa paikassa.

Tuotenumero	Koko	Yksikkö	Kpl / lava
11051	7 kg	sanko	90
11055	20 kg	säkki	40
11057	20 kg	sanko	44
11059	1250 kg	säkki	1

