

ASPHALT MASTIC

Potmix® Asphalt Mastic anvendes til at udføre holdbare og tætte reparationer af belægningsskader og asfaltering af mindre overflader. Denne asfalt er patenteret i granulat-form og produceret ifølge EU normen EN13108-6 for støbeasfalter. Denne giver meget hårde og slidstærke lægninger på minimal tid (trafik allerede efter 15-30 min.) og kan opvarmes i enten bitumenkogere eller med en håndbrænder.



- FOR HURTIGE OG PERMANENTE ASFALTREPARATIONER
- PATENTERET GRANULATLØSNING FOR ENKEL OPVARMNING OG UDFØRELSE
- OPVARMES DER MED HÅNDBRÆNDER ELLER BITUMENKOGER

Brugsanvisning: lægningsoverfladen forberedes ved rengøring. Ved dybere skader end to cm bør produktet lægges i komprimerede lag. Med **bitumenkoger**: hæld det opvarmede materiale ud på lægningsoverfladen og udjævn. Strø grus på for friktion og stamp overfladen nænsomt. Med **håndbrænder**: varm lægningsoverfladen med håndbrænderen således at den gamle asfalt begynder at blive blød. Hæld materialet ud og varm den med brænderen. Strø grus på for friktion og stamp overfladen til.

Artikel nr.	Størrelse	Enhed	Antal / palle
11416	15 kg	spand	44

