

ASPHALT SEALANT

Potmix® Asphalt Sealant er en hurtighærdende poretætningsmasse, som genopfrisker gammel og slidt asfalt. Den fylder porer og mindre sprækker op og skaber en beskyttelse mod gennemtrængning af vand. Produktet er en opløsningsmiddelfri bitumenemulsion. Holdbarheden er ca. 18 mdr. og produktet bør opbevares beskyttet mod frost.



- PERMANENT PORETÆTNINGSASFALT
- KOLD-ANVENDELIG MED HURTIG HÆRDNINGSTID
- ØKO-VENLIGT OPLØSNINGSMIDDELFRI PRODUKT



Brugsanvisng: **rengør den aktuelle overflade** med en børste eller kost for at fjerne støv, skidt, olie og fedt. Jo renere overflade des bedre slutresultat. **Overfladen skal være tør** og temperaturen mindst 5°C. **Bland produktet grundigt** inden anvendelse. Hæld massen ud på den aktuelle overflade og træk den ud med en roller. Redskaberne kan let rengøres med vand. Tørretiden er mellem 10-60 minutter afhængig af temperaturen. På en overflade med meget trafik kan produktet lægges i to lag – første lag skal tørre inden næste lag. Forbruget er 2-4 m²/l afhængig af overfladens ruhed og produktets temperatur.

Artikel nummer	Størrelse	Enhed	Antal / palle
13002	2.5 l	spand	132
13010	10 l	dunk	60
13025	25 l	dunk	24
13091	1000 l	IBC	1

