

ASPHALT SEALANT

Potmix® Asphalt Sealant on nopeasti kovettuva huokosten tiivistysasfaltti pienten halkeamien täyttämiseen ja veden pääsyn estämiseen. Tuote on täysin liuotinvapaa mineraaleja sisältävä bitumiemulsio. Säilyvyysaika on noin 18 kuukautta ja tuote tulisi varastoida suojattu pakkaselta. Pakkausta kannattaa ravistaa silloin tällöin.



- **PYSYVÄ HUOKOSTEN TIIVISTYSASFALTTI**
- **KYLMÄNÄ LEVITETTÄVÄ, NOPEASTI KOVETTUVA**
- **YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TUOTE JOKA EI SISÄLLÄ LIUOTINAINEITA**



Käyttöohje: **puhdist**a pinta niin, että siinä ei ole pölyä, öljyä tai rasvaa. Mitä puhtaampi pinta sitä parempi lopputulos. **Pinta täytyy olla kuiva** ja maaperän lämpötilan tulee olla vähintään 5°C. **Sekoita tuote** sen jälkeen huolellisesti, kaada seos ja tasoita massa pinnalle telalla. Välineet on helppo puhdistaa vedellä. Kuivumisaika on 10-60 minuuttia riippuen lämpötilasta. 1 litra Asphalt Sealant peittää noin 2–4 m² riippuen pinnan karkeudesta ja tuotteen lämpötilasta.

Tuotenumero	Koko	Yksikkö	Määrä / lava
13002	2.5 l	ämpäri	132
13010	10 l	tölkki	60
13025	25 l	tölkki	24
13091	1000 l	IBC	1

