

ASPHALT MASTIC

Potmix® Asphalt Mastic är gjutasfalt för hållbara och täta reparationer av beläggningsskador och asfaltering av mindre ytor. Denna asfalt i patenterad granulat-form är tillverkad enligt EU normen 13108-6 för gjutasfalter. Den ger mycket hårda, täta och slitstarka lagningar på minimal tid (trafikpåsläpp inom 15-30 minuter) och uppvärms enkelt med en handbrännare eller bitumenkokare.



- ÄKTA GJUTASFALT I PATENTERAD GRANULAT-LÖSNING
- PERFEKT FÖR LAGNINGAR RUNT BRUNNAR/BETECKNINGAR OCH BROAR.
- UPPVÄRMS MED HANDBRÄNNARE ELLER BITUMENKOKARE

Bruksanvisning: lagningsytan förbereds genom sopning av ytan. Vid djupare skador än 2 cm, bör produkten läggas i lager. Lagning med **bitumenkokare**: håll ut det uppvärmda materialet i lagningsytan och jämna till. Strö på grus för friktion och stampa ytan varsamt. Med **handbrännare**: värm lagningsytan med handbrännaren så att den gamla asfalten börjar mjukna. Håll ut materialet och värm upp det med brännaren. Strö på grus för friktion och stampa varsamt ytan jämn.

Artikelnummer	Storlek	Enhet	Antal / pall
11416	15 kg	hink	44

