

ASPHALT SEALANT

Potmix® Asphalt Sealant är en snabbhärdande portättningsasfalt som återupplivar gammal och sliten asfalt. Den fyller porer och mindre sprickor, och skapar ett skydd mot genomträngning av vatten. Produkten är en lösningsmedelsfri katjonisk bitumenemulsion. Hållbarhetstiden är ca arton månader och produkten bör förvaras skyddad mot frost.



- PERMANENT PORTÄTNINGSASFALT
- KALLT APPLICERBAR MED SNABB HÄRDNINGSTID
- LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKT



Bruksanvisning: **rengör lagningsytan** med en borste från damm, olja och fett. Ju renare yta desto bättre slutresultat. **Ytan ska vara torr** och temperaturen minst 5°C. **Blanda produkten grundligt** innan användning. Häll ut massan över lagningsytan och **fördela den tunnt** med en roller. Redskapen kan lätt rengöras med vatten. Torkningstiden är mellan 10-60 minuter beroende på ytttemperaturen och hur tunnt den applicerats. På en yta med hög trafikmängd och kan produkten läggas i två skikt - torkning krävs innan applicering av nästa skikt. Åtgången är ca 2-4 m²/l beroende på ytans grovhet och produktens temperatur.

Artikelnummer	Storlek	Enhet	Antal / pall
13002	2.5 l	hink	132
13010	10 l	dunk	60
13025	25 l	dunk	24
13091	1000 l	IBC	1

